

# FRADISC

## 5000 6000



### „V” образная тяжелая дисковая борона

Техника одинаково пригодна для первичной и повторной обработки почвы.



Точная и быстрая регулировочная способность обеспечивает гибкость в эксплуатации. Благодаря преподающей на один диск нагрузке в 120 кг и установке точного угла диска, борона и в тяжелой и в сухой почве обладает хорошей способностью прорезания на глубину.

Хорошим результатом последствия прорезания на глубину является то, что нет необходимости повторного прохода для обеспечения нужной рабочей глубины. Это сберегает от испарения поверхности, многократного протаптывания и высыхания почвы.

Легкая регулируемость помогает в достижении необходимого взрыхления и перемешивания.



Гидравлическое регулирование переднего угла



Механическое регулирование заднего угла



Круглые стальные валы дисков.  
Сильные скребки

**FRAMEST**  
HUNGARY

3555 Harsány, Központi major





Центральная рама – прокат 200×200×8



Гидрорегулирование передней навески обеспечивает точность регулирования продольного крена



Опция: задняя навеска



Сдвоенные коническо-роликотые подшипники дисков для долговечности надежной эксплуатации



**Технические данные:**

	FRDV 5000	FRDV 6000
Рабочая ширина (м)	5	6
Глубина обработки (мм)	5-20	5-20
Требуемая тяговая мощность	180-220	200-240
Число дисков бороны (шт)	41	49
Шаг дисков (мм)	250	250
Диаметр диска (мм)	710	710
Вес (кг)	5330	6010



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:  
 08162, Украина, Киевская обл.,  
 пгт. Чабаны, ул. Машиностроителей, 5А  
 Тел.: +38 044 545-56-00  
 Факс: +38 044 545-56-06  
 E-mail: office@astra-group.com.ua  
 www.astra-group.com.ua