



Дисплей
GFX-750



NAV-900



Навігаційний
контролер
NAV III



Гідравлічний
блок



Датчик кута
повороту
AutoSense

Найдосконаліша система Autopilot

Autopilot – глибоко інтегрована система автоматичного керування самохідною технікою, яка має найкращі якісні показники:

- Точність до **2 см** (люфти не впливають)
- Діапазон робочих швидкостей від **300 м/год** до **35 км/год**
- Технологія компенсації нерівностей
- Миттєвий вихід на лінію
- Рух заднім ходом
- Авторозворот



Дисплей
GFX-750



NAV-900



Електричний
мотор
SAM 200

Максимально універсальний EZ-Pilot

EZ-Pilot – система автоматичного керування технікою (підрулюючий пристрій), що відрізняється максимальною простотою та універсальністю:

- Точність до **5 см** (люфти впливають)
- Діапазон робочих швидкостей від **4 км/год** до **18 км/год**
- Простота перевстановлення
- Універсальність за рахунок додаткових монтажних комплектів

Унікальне рішення AP EMD

AP EMD (Autopilot Electric Motor Drive) – унікальне рішення з поверхневою ступінню інтеграції, ідеально для монтажу на нову техніку без втручання в умови гарантії:

- Точність до **3 см** (люфти частково компенсуються)
- Діапазон робочих швидкостей від **2 км/год** до **30 км/год**
- Технологія компенсації нерівностей
- Відносна простота перевстановлення
- Універсальність за рахунок монтажних комплектів
- Рух заднім ходом, авторозворот



Дисплей
GFX-750



NAV-900




Електричний
мотор
SAM 200



**Зроби свій перший
крок на зустріч
технологіям разом
із компанією АСТРА**


Було

Точність механізатора



Буде

RTK - точність



- Зниження витрат від **5%** на кожному гектарі!
- Значне скорочення витрат часу.
- Гарантія рівномірної роботи на протязі 24 годин на добу.
- Дотримання технологій висіву при умовах поганої видимості.
- Зниження стресу та навантаження на механізатора.
- Зниження частки витрат на заробітну платню у собівартості врожаю.
- Забезпечується максимальна завантаженість та продовжується строк служби машини.
- Підходить для встановлення на більшість з існуючих машин.